



1969
QUARANTANNI
2009

ACCESSORI E MACCHINE UTENSILI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO E FERRO

- FERRAMENTA, UTENSILERIA, METALLI
- SISTEMI DI SICUREZZA
- APERTURE "NACO" E SIGILLANTI

- PORTE TAGLIAFUOCO 
- PORTE AUTOMATICHE 
- AUTOMAZIONI PER FINESTRATURE INDUSTRIALI

- PANNELLI DECORATIVI
- PANNELLI COIBENTATI
- SAGOMATI IN FERRO BATTUTO



D27112

Troncatrice con pianetto

DATI TECNICI

VALORI

Potenza assorbita	1600 Watt
Potenza resa	1370 Watt
Velocità lama	3650 Giri/min
Diametro lama	305 mm
Foro della lama	30 mm
Inclinazione della testa	45 °
Max. angolazione a troncatura [destra/sinistra]	60/50 °
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 90° (L x H)	285 × 90 mm
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 90° (L x H)	285 × 90 mm
Capacità di taglio ang. 45°/ incl. 90° (L x H)	200 × 90 mm
Capacità di taglio ang. 45°/ incl. 90° (L x H)	200 × 90 mm
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 45° (L x H)	285 × 50 mm
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 45° (L x H)	285 × 50 mm
Max. capacità di taglio ang. 45°, incl. 45° (L x H)	200 × 50 mm
Max. capacità di taglio incl. 90° [sega da banco]	51 mm

Peso	23.0 Kg
Profondità	980 mm
Lunghezza	580 mm
Altezza	710 mm
Max. capacità di taglio ang. 90°, incl. 90° (L x H)	285 × 90 mm
Max. profondità di taglio	51 mm
Max. capacità di troncatura	285 mm
Max. capacità di rifilatura [destra]	200 mm
Max. capacità di rifilatura [sinistra]	220 mm